

〔ワトコご使用上の注意点〕

ワトコオイルは一般の塗料と異なり、表面に塗膜を作らず、木材の表層部に浸透させて仕上げます。木材表層部への浸透後、溶剤が揮発すると、オイルの主成分は空気中の酸素と結合し、酸化重合によって硬化して保護します。このためオイルフィニッシュワトコは、木材が持っている美しさ、しっとりした木肌を表現するのに最も適した塗装といえます。しかし、植物油との適合性や木材内部への浸透性能を維持するという、オイルフィニッシュ塗料としての機能を果たすために有機溶剤や、目的により防カビ剤（外部用オイルのみ）を含んでいますので、塗装、乾燥中あるいは保管時等における危険性や有害性について、法の定めるところにより、より安全にお使い頂くための取扱い上のご注意を以下に記します。御一読頂き、万全の安全対策を講じられるようお願いいたします。尚、この表示は原液の状態であり、塗装し、完全に硬化した時点では無害なものになります。

ワトコオイル・ワックスの取扱いには、右記の注意事項を守ってください。

- 引火性の液体です。
- 有機溶剤中毒の恐れがあります。



〔作業上の注意〕

- 火気のあるところでは使用しないでください。（危険物第四類 第二石油類危険等級Ⅲに該当します）
- 取扱い作業所には局所排気装置を設けてください。
- 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは、送気マスク、保護手袋、前掛け等を着用してください。
- 塗料の付着した布等は、廃棄するまでは必ず水に浸けておいてください。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。

〔応急措置〕

- 目に入った場合には、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
- 蒸気を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。

〔火災時の注意〕

- 火災時には、粉末消火器を用いて消火してください。

〔貯蔵保管時の注意〕

- 保管時はふたを完全に閉めて、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

〔廃棄上の注意〕

- 容器は中身を使い切ってから廃棄してください。
- 容器や塗料を河川や下水道にそのまま捨てないでください。

※オイルそのものは常温では自然発火することはありませんが、オイルを含んだウェス（布）等は、そのまま積み置いたり放置しますと自然発火する恐れがあります。重ならないように乾かして、お取扱い下さい。ウェス等を廃棄する際は十分に水に浸して生ゴミとして処理して下さい。ワックスは自然発火しませんが、安全の為にオイル同様に、ウェスを廃棄する際は水に浸して下さい。

ワトコ製品の種類と用途・標準塗布面積及び乾燥時間

(㎡/ℓ 1回塗り)

標準実効塗布量 約30g/㎡

製品名	品番 / 種類	用途	標準塗布面積	乾燥時間	容量			
ワトコオイル	W-01 / ナチュラル W-07 / ホワイト W-08 / チェリー W-09 / マホガニー W-10 / エボニー W-11 / ドリフトウッド W-12 / ミディアムウォルナット W-13 / ダークウォルナット	家具・工芸品・壁・建具用	約10㎡	24時間以上	200ml			
	ワトコワックス				W-14 / 茶(ダークウォルナット) W-15 / 白(ナチュラル)	約20㎡	30~60分	1ℓ 3.6ℓ 18ℓ
					ティンバーレックス	W-04 / ナチュラル W-06 / ダークウォルナット	約10㎡	12~24時間
リフレッシュオイル	W-16 / ナチュラル	床・内装メンテナンス用	約15㎡	8~12時間				
ティンバーガード	W-03 / ナチュラル	屋外用	約6~10㎡	12~24時間				
メンテナンスムース	W-17 / ナチュラル	木質製品メンテナンス用	下表参照	約60分	60ml・150ml			
リアレックス	W-20 / ナチュラル	床・内装木部用	約25㎡	24時間以上	1ℓ・2.5ℓ・5ℓ・18ℓ			

製品名	容量	標準塗布面積	乾燥時間
メンテナンスムース	60ml	約4㎡	約60分
	150ml	約10㎡	

※ ワトコワックスは床用ではありません。

※ メンテナンスムースの標準塗布面積は手塗りの場合です。機械塗りの場合、塗布面積は約2倍可能になります。